

PRODUKTDATENBLATT



Kantel Kiefer, 3-fach lamelliert, keilgezinkt

Kantel Kiefer, 3-fach lamelliert,
KKK, keilgezinkt, Keilzinkenabstand 500 mm+
verleimt nach DIN EN 204 D4,
FSC Mix 70% DNV-COC-002415

Art. Nr.: S4031750

Abmessungen: 6.000,0 x 86,0 x 72,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 4VKIE72086600K50FSC **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück



Produktdetails

Gewicht: 18,58 kg
WF40EignungAnstrich: gut
WF40Verwendung: Tür- und Fensterbau
WF40Verwendungszweck: Tür- und Fensterbau
WF40AufbauArt: keilgezinkt
Holzart: Kiefer

Die drei- bzw. vierschichtige Verleimung und die hohe Stabilität der Kanteln machen sie ideal für die Herstellung von hochwertigen Fensterrahmen. Durch die Verwendung von Kanteln können Fensterrahmen hergestellt werden, die weniger anfällig für Verziehen oder Verformungen sind, was die Lebensdauer und die Energieeffizienz der Fenster erhöht.

