


## PRODUKTDATENBLATT



### Kantel Kiefer, 3-fach lamelliert, keilgezinkt

Kantel Kiefer, 3-fach lamelliert,  
KKK, keilgezinkt, verleimt nach DIN EN 204 D4,  
FSC Mix 70% DNV-COC-002415

**Art. Nr.:** S4071756

**Abmessungen:** 6.000,0 x 86,0 x 72,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 4VKIE72086600KFSC **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück



#### Produktdetails

Gewicht: 18,58 kg  
WF40EignungAnstrich: gut  
WF40Verwendung: Tür- und Fensterbau  
WF40Verwendungszweck: Tür- und Fensterbau  
WF40AufbauArt: keilgezinkt  
Holzart: Kiefer

Die drei- bzw. vierschichtige Verleimung und die hohe Stabilität der Kanteln machen sie ideal für die Herstellung von hochwertigen Fensterrahmen. Durch die Verwendung von Kanteln können Fensterrahmen hergestellt werden, die weniger anfällig für Verziehen oder Verformungen sind, was die Lebensdauer und die Energieeffizienz der Fenster erhöht.

