

PRODUKTDATENBLATT



Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ-Plus 576320

Festool Exzenterschleifer
ETS EC 150/3 EQ-Plus
im Systainer SYS3M187
inkl. M8 Schleifteller D 150mm
Multi-Jetstream 2 (superweich SW), Schraubendreher SW 5 576320



Art. Nr.: E96610889 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLEFS576320 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549354445 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3,6 kg
Leistungsaufnahme: 400 W
Modell: Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ-Plus
Direkt in die Hand gebaut. Für ermüdungsarmes Schleifen über Kopf und ein gutes Gefühl für Kanten und Komfort in jeder Lage. Der neue ETS EC 150. Mit nur 116 mm Bauhöhe, bürstenlosem EC-TEC Motor und ergonomischer Gehäusegeometrie mit perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt. Und für die extra Portion Gesundheit mit weiteren innovativen Details wie integrierter Tellerbremse und einzigartigem Vibration Control System.

Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
Sehr hohe Oberflächengüte durch 3 mm Schleifhub
Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
Bester Arbeitsschutz durch Vibrationserkennung
für Feinschliff.

Technische Daten

Leistungsaufnahme 400 W
Drehzahl Exzenterbewegung 6 000 - 10 000 min⁻¹
Schleifhub 3,00 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø 150,00 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
Gewicht 1,20 kg
Antriebsart Netz
Schleifen: Gesamt-Schwingungsmittelwert a_h 4,80 m/s²
Schleifen: A-bewerteter Schalldruckpegel L_p 69,00 dB(A)
Schleifen: Normenreihe EN 62841-2-4
Schleifen: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s²
Schleifen: A-bewerteter Schalleistungspegel L_w 80,00 dB(A)
Schleifen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

PRODUKTDATENBLATT

Lieferumfang

M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Schraubendreher SW 5, Systainer SYS3 M 187