

PRODUKTDATENBLATT



Kambala Stammware KD

Kambala Stammware KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %,
FSC 100% DNV-COC-002415

Art. Nr.: S4021800 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 65,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4KAM65/10FSC **Verpackungseinheit:** 1 m³
Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 750 Kg/m³
WF40Bearbeitung: messern, hobeln
WF40Biegefestigkeit: 100
WF40Dauerhaftigkeit: 1
WF40Druckfestigkeit: 54
WF40EignungAnstrich: mässig
WF40Einschnitt: unbesäumt
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
WF40LatName: Chlorophora excelsa
WF40Rohdichte: 620 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 0,130 - 0,190
WF40SchwindsatzT: 0,250 - 0,280
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Tore, Pfosten, Parkett,
WF40Vorkommen: Afrika
Holzart: Kambala

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!