

PRODUKTDATENBLATT



Festool Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus 576080

Festool Exzenterschleifer
ETS 150/5 EQ-Plus
im Systainer SYS3 M 237
M8 Schleifteller Ø 150 mm
Multi-Jet Stream 2 (superweich SW)
576080 (575056)

Art. Nr.: E96910939 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLEFS576080 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549357521 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 4,45 kg
Leistungsaufnahme: 310 W
Modell: Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Der Exzenterschleifer ETS 150/5 ist der ideale Zwischenschleifer und erzielt mit 5 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte bei optimaler Abtragsleistung. Geeignet für große Flächen ebenso wie für Arbeiten im Detail - vom Anschleifen bis zum Zwischenschliff. Ob Lackschichten, Fensterrahmen oder Naturholz, beim Planschleifen oder beim Überschleifen von Metalloberflächen, Spachtelstellen an Gipskartonplatten oder aufeinanderstoßenden Holzmaßeinheiten in Ecken - auch bei kritischen Stellen ist der Exzenterschleifer ETS 150/5 in seinem Element.

Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
Gute Abtragsleistung durch 5 mm Schleifhub
für Grob- und Zwischenschliff.

Technische Daten

Leistungsaufnahme 310 W
Drehzahl Exzenterbewegung 4 000 - 10 000 min⁻¹
Schleifhub 5,00 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø 150,00 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
Gewicht 1,80 kg
Antriebsart Netz
Schleifen: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 4,70 m/s²
Schleifen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 72,00 dB(A)
Schleifen: Normenreihe EN 62841-2-4
Schleifen: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s²

PRODUKTDATENBLATT

Schleifen: A-bewerteter Schallleistungspegel Lw 83,00 dB(A)

Schleifen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Lieferumfang

M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Filterkassette,
Schraubendreher SW 5, Systainer SYS3 M 187