

# PRODUKTDATENBLATT



## Bosch Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F

Bosch Bohrhammer  
mit SDS plus GBH 2-26 F,  
Handwerkerkoffer,  
06112A4000

**Art. Nr.:** E96511206      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968BHBO06112A4000      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 3165140859202      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

### Produktdetails

Gewicht: 3,29 kg  
Leistungsaufnahme: 830 W  
Modell: GBH 2-26 F PROFESSIONAL

Der GBH 2-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer und damit ideal für den täglichen Einsatz. Sein starker Motor liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleistung. Aufgrund seiner hochwertigen Bauteile ist er zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer. Der optionale Meißelmodus und das Schnellspannbohrfutter ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen.

### TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie 2,7 J  
Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4.000 bpm  
Nenndrehzahl 0 - 900 min<sup>-1</sup>  
Nenneingangsleistung 830 W  
Werkzeugaufnahme SDS plus  
Gewicht 2,9 kg  
Werkzeugabmessungen (Breite) 83 mm  
Werkzeugabmessungen (Länge) 407 mm  
Werkzeugabmessungen (Höhe) 210 mm  
Bohrbereich  
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer 4 - 26 mm  
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer 8 - 16 mm  
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen 68 mm  
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen 68 mm  
Max. Bohrdurchmesser in Metall 13 mm  
Max. Bohr-Ø Holz 30 mm  
Schwingungsgesamtwerte (Hammerbohren in Beton)  
Schwingungsemissionswert ah 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K 16,5 m/s<sup>2</sup>  
Schwingungsgesamtwerte (Meißeln)  
Schwingungsemissionswert ah 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K 14 m/s<sup>2</sup>

## PRODUKTDATENBLATT

### Lieferumfang

Zusatzhandgriff 2 602 025 141 Handwerkerkoffer Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010  
Maschinentuch Schnellwechselbohrfutter 13 mm 2 608 572 212 Wechselfutter SDS plus 2  
608 572 213