

# PRODUKTDATENBLATT



## Bosch Geradschleifer GGS 28 LP

Bosch Geradschleifer GGS 28 LP,  
0601225000

**Art. Nr.:** E96111320      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968GSBO0601225000      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 3165140654586      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

### Produktdetails

Gewicht: 1,7 kg  
Leistungsaufnahme: 500 W  
Modell: GGS 28 LP PROFESSIONAL

Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Der Schleifer bietet außerdem Drehzahlvorwahl und eine lange, schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen, selbst an engen Stellen. Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.

### TECHNISCHE DATEN

- Leerlaufdrehzahl 30.000 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugaufnahme Spannzangen bis 8 mm Ø
- Nenneingangsleistung 500 W
- Abgabeleistung 280 W
- Spindelhalshals-Ø 38 mm
- Gewicht 1,7 kg
- Werkzeugabmessungen (Länge) 383 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 75 mm
- max. Spannzangen-Ø 8 mm (nur 6 mm enthalten)
- max. Schleifkörper-Ø 40 mm
- Schlüsselgröße Spannmutter 19 mm<sup>2</sup>
- Schlüsselgröße Schleifspindel 13 mm<sup>2</sup>
- Schalter: PROtection Switch
- Schwingungsgesamtwerte (Oberflächenschleifen bis Ø25)
- Schwingungsemissionswert ah 6 m/s<sup>2</sup>
- Unsicherheit K 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Schwingungsgesamtwerte (Oberflächenschleifen bis Ø50)
- Schwingungsemissionswert ah 20 m/s<sup>2</sup>
- Unsicherheit K 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Geräusch-/Vibrationsinformation

- Schalldruckpegel 80 dB(A)
- Schallleistungspegel 91 dB(A)

# PRODUKTDATENBLATT

- Unsicherheit K 3 dB

## **Lieferumfang**

Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025) Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) Spannzange mit Spannmutter 6 mm 2 608 570 137