

## PRODUKTDATENBLATT

### Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber  
GSB 18V-21, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku,  
L-BOXX, 06019H1107



**Art. Nr.:** E96611374      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968ASBBO06019H1107      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 3165140979436      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 2 kg  
**Ausführung:** mit 2 Akku + Ladegerät  
**Akkukapazität:** 2 Ah  
**Akkuspannung:** 18 V  
**Modell:** GSB 18V-21 Professional

Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig. Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubendurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku (nicht in Lieferung enthalten) und Rechts-/Linkslauf.

#### TECHNISCHE DATEN

**Drehmoment (weich/hart/max.)** 21/55/- Nm  
**Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)** 0 - 480 / 0 - 1.800 min<sup>-1</sup>  
**Akkutyp** Lithium-Ionen  
**Schlagzahl, max.** 27.000 bpm  
**Bohrfutterspannbereich, min./max.** 1,5 / 13 mm  
**Akkuspannung** 18 V  
**Gewicht exkl. Akku** 1,2 kg  
**Drehmomentstufen** 20+2  
**Schrauben-Ø, max.** 10 mm  
**Bohr-Ø Holz, max.** 35 mm  
**Bohr-Ø Stahl, max.** 10 mm  
**Bohr-Ø Mauerwerk, max.** 10 mm

**Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)**  
**Schwingungsemissionswert** ah 2,5 m/s<sup>2</sup>

## PRODUKTDATENBLATT

Unsicherheit K 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsgesamtwerte (Schlagbohren in Mauerwerk)

Schwingungsemissionswert ah 11 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K 1,5 m/s<sup>2</sup>

### **Lieferumfang**

- L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 - 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036 - Schnellladegerät

GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ