

# PRODUKTDATENBLATT



## Fassadenprofil Raute

Fassadenprofil Raute  
Sib. Lärche unbehandelt  
gehobelt, Kanten 15° schräg,  
VPE: 6 Stück

**Art. Nr.:** B3014934

**Abmessungen:** 5.700,0 x 70,0 x 21,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 3PRFLÄR21070570

**Verpackungseinheit:** 6 Stück

**Mind. Bestellmenge:** 6 Stück

### Produktdetails

Gewicht: 4,7 kg

WF30Profil: 4-seitig gehobelt

Rhombus-Leisten werden aufgrund ihres Parallelogramm-Querschnitts besonders für Außenverschalungen oder als Sichtschutz gern genutzt. Die nach unten montierten abgeschrägten Seiten gewährleisten einen optimalen Wasserabfluss und beugen so Schimmel- Pilz- und Schwammbildung vor. Rhombus-Leisten aus sibirischer Lärche können mit einer Schräge von 15° oder 25° geordert werden. Gerundete Kanten und eine gehobelte Oberfläche gewährleisten eine gute Verarbeitbarkeit sowie optisch und technisch wertige Endergebnisse.

Hinweis: Rhombus-Leisten aus Thermo-Kiefer werden in einer Verpackungseinheit mit 6 Stück geliefert.

- Ideal für Außenverschalungen und Zäune
- Schneller Wasserabfluss durch Seitenschrägen
- Neigungswinkel von 15° oder 25° wählbar
- Oberfläche in gehobelter Struktur
- Mit gerundeten Kanten

