

## PRODUKTDATENBLATT



### Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000 Fibreglass, 30 m 19662

Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000 Fibreglass, 30 m  
19662

**Art. Nr.:** E96011838    **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 963BMSB19662    **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4005069196622    **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 0,3 kg  
Abmessungen: 30 m  
Modell: LBM 1000  
Nutzlänge: 30.000 mm

Das LBM 1000 FIBREGLASS vereint mehrere Vorteile: bruchsicherer Y-Rahmen, leichtes und knicksicheres Glasfaserband sowie Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Dank Kurbelwechsel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

#### Produktvorteile

Robustes Y-Rahmenbandmaß mit metrischer Skala aus PC/ABS-Kunststoff schützt das Band vor harten Schlägen.

Ergonomischer Softgrip-Handgriff für optimale Handhabung.

Strapazierfähiges Glasfaserband - Beschädigungen durch Knicken des Bandes werden dank STABILA KINK PROTECTION vermieden.

STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken mit integrierter Nagel-Öse und großem bruchsicheren Kunststoffring mit Nagelkerbe - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes.

STABILA SPIKES-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, an glatten Oberflächen und bei Messungen über größere Entfernungen.

Integrierte Nagel-Öse im Haken erlaubt schnelles Lösen der Fixierung.

STABILA CRANK CHANGE - einfacher Wechsel der Kurbel von Rechts- auf Linkshänderbetrieb.

Cleverer Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang.

Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages.