

PRODUKTDATENBLATT



2-Schicht Parkett Eiche Soil eingefärbte Fusion Hybrid

2-Schicht Parkett Eiche Soil
eingefärbte Fusion Hybrid Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit
rechte und linke Stäbe,
Äste bis 15 mm erlaubt,
fallende Struktur, leicht gebürstet
Nutzschicht ca. 2,5 mm
490x70x10,5 mm,
64 Stück/Paket = 2,195 qm
60 Pakete/Palette = 131,70 qm
FSC 70% Mix DNV-COC-002415

Art. Nr.: B3075326 **Abmessungen:** 2.195,0 x 1.000,0 x 10,5 mm
(L x B x H)

Web ID: 3FFPJA2EICSOEL **Verpackungseinheit:** 1 Pack
Mind. Bestellmenge: 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 13,2 kg
WF30Anwendungszweck: Innenausbau
WF30HolzartDekor: Eiche
WF30Produkt: 2-Schicht-Parkett
WF30Merkmal: linke & rechte Stäbe

Vorteile und Eigenschaften

- Supermatte, eingefärbte Hybrid-Beschichtung
- Vereint die praktischen und optischen Eigenschaften von Lack und Hartwachsöl.
- Deutlich erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Beschädigungen.
- Die Beschichtung wurde hinsichtlich ihrer Rutschfestigkeit und der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) sowie ihres Brandverhaltens (Feuerwiderstandsklasse Cfl-s1) geprüft und zertifiziert
- Die offenporige Beschichtung unterstreicht die natürlichen Eigenschaften des Holzes, hebt seine Struktur und Maserung hervor und erhält zudem eine hohe Farbintensität.
- Empfohlen für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude mit mittlerem Verkehrsaufkommen.
- Erfordert weniger Pflege als eine mit Öl behandelte Oberfläche und ermöglicht die lokale Reparatur von oberflächlichen kleinen Schäden.
- Bis zu 600 % stärkere Schutzschicht als bei einer Standard- Hartwachsöl-Beschichtung.
- 14-mal abriebfester als eine Hartwachsöl-Beschichtung.

Downloads zum Artikel

- 3FFPJA2EICSOEL30_3FFPJA2_2-Schicht-Parkett_TDB.pdf
- 3FFPJA2EICSOELKlumpp_Unedenklichkeitsbescheinigung_UV Lacke.pdf
- 3FFPJA2EICSOEL30_ZEG_Pflegeanleitung_2-Schicht Parkett Fusion.pdf