

PRODUKTDATENBLATT

FunderMax 2206 AP Fango

FunderMax 2206 AP Fango, einseitig mit Transportschutzfolie. Für normal beanspruchte Bereiche mit etwa 15-25°C und 40-60% relativer Luftfeuchte kann ein Standard HPL im gleichen Dekor als Gegenzug verwendet werden. In Bereichen mit erhöhten Anforderungen, wo es zu sehr hoher bzw. niedriger Luftfeuchte kommen kann, wie z.B. Nassräume oder stark klimatisierten Räumen, ist stets ein symmetrischer Aufbau – beidseitig Aptico – zu wählen. ***Die Transportschutzfolie ist vor der Bearbeitung zu entfernen. Eine Transportschutzfolie entbindet nicht von einer Qualitätskontrolle***
70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: P00812929 **Abmessungen:** 2.800,0 x 1.300,0 x 1,0 mm (L x B x H)
Web ID: OKUMA2206AP **Verpackungseinheit:** 1 Stück
Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 4,73 kg
WF00Dekor: Uni
WF00Eigenschaften:

- kratzfest
- strapazierfähig
- stoßfest

WF00Verwendungszweck: Innenbereich