

PRODUKTDATENBLATT



Wegoma -Dichtungsnutfräse DF550VG

Wegoma Dichtungsnutfräse DF550VG Vario 6/6.35 Lieferung im Systainer T-Loc II mit Dichtnutwendefräser 3 mm, Spannzange 6 mm, Führungsschuh gerade, Führungsschuh 90°, Tiefeneinstelllehre, Seitenanschlag, Serviceschlüssel und Staubabsaug Schlauch 2,25 m.

Art. Nr.: E96411974 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968DFWEDF550VG **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 8421752107632 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3 kg

Dichtungsfräsmaschine, speziell zum Fräsen von Nuten in Holztüren und Fenster geeignet. Zum nachträglichen Einbau von isolierenden Dichtungen. Exaktes Einstellen der Frästiefe durch verschiedene Anschläge für Flach- und Winkelfräsungen. Fräswerkzeuge für alle markt gängigen Dichtungen stehen zur Verfügung. Im Rahmenfalz problemlos nutzen bis in die Ecken. Absaugung direkt an der Fräsnut.

Technische Daten:

Spannung: 230 V,

Leistung: 550 W

Leerlaufdrehzahl: 30.000 U/min

Spannzange: Ø 6 mm

Gewicht: 1,9 kg

50/60Hz