

PRODUKTDATENBLATT



Wilka Profilzylinder 35/55 Not + Gef. vern.

Wilka Profilzylinder 35/55mm
Z-1463 beidseitig Not- und Gefahrenfunktion
Normalschließung - verschiedenschließend,
inkl. 3- Schlüssel, 6-Stiftig
matt vernickelt
1463.000013

Art. Nr.: E9458740 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 942PZWK1463N3555 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4017813005982 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,31 kg

Der Wilka Profilzylinder verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion, wodurch das Aufschließen des Schloßes selbst bei steckendem Schlüssel in der Gegenseite bewerkstelligt werden kann. Sechs spezielle Stifte aus verschleißfestem Material schützen vor Manipulation und ein erhöhter Anbohrschutz ist ebenfalls gegeben. Der Schließbart ist aus Sinterstahl hergestellt und die Gehäusefedern sind aus rostfreiem Edelstahl. Die Zylinderkerne ermöglichen eine sehr genaue Schlüsselführung. Die Schlüsselreihe leitet die Drehkraft auf den Zylinder und vermeidet somit eine übermäßige Belastung auf den Schlüsselbart.

Mit Not- und Gefahrenfunktion

Sechs Stifte aus verschleißsicherem Material

Erhöhter Anbohrschutz

Drehkraft auf Zylinder und nicht auf Schlüsselbart

Präzise Schlüsselführung