

PRODUKTDATENBLATT



Festool Absaugmobil CTM 36 E AC CLEANTEC

Festool Absaugmobil CTM 36 E AC
CLEANTEC
574983

Art. Nr.: E96712859 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968AMFSCTM574983 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549283387 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 18,66 kg
Modell: CTM 36 E

Nie wieder zugesetzte Filter - denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung sicher. Der CLEANTEC CTM 36 AC mit 36 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei hoher Flexibilität. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse M.



Glatte Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
Fixierung von Systainern über SYS-Dock
Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l
Zulassung für Staubklasse M



Technische Daten:

Leistungsaufnahme 350 - 1 200 W
Max. Volumenstrom 3900,00 l/min
Max. Unterdruck 24000,00 Pa
Filteroberfläche 6318,00 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m
Max. Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l
Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 596 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400,00 W
Staubklasse M
Gewicht 14,40 kg



PRODUKTDATENBLATT

Antriebsart Netz

Saugen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 71,00 dB(A)

Saugen: Normenreihe EN 60335-2-69

Saugen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB