

PRODUKTDATENBLATT



Festool Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ

Festool Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ
575057

Art. Nr.: E96612868 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLEFS575057 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549286272 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2,75 kg

Leistungsaufnahme: 310 W

Modell: Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Der Exzenterschleifer ETS 150/5 ist der ideale Zwischenschleifer und erzielt mit 5 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte bei optimaler Abtragsleistung. Geeignet für große Flächen ebenso wie für Arbeiten im Detail - vom Anschleifen bis zum Zwischenschliff. Ob Lackschichten, Fensterrahmen oder Naturholz, beim Planschleifen oder beim Überschleifen von Metalloberflächen, Spachtelstellen an Gipskartonplatten oder aufeinanderstoßenden Holzmaßeinheiten in Ecken - auch bei kritischen Stellen ist der Exzenterschleifer ETS 150/5 in seinem Element.

Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
Gute Abtragsleistung durch 5 mm Schleifhub
für Grob- und Zwischenschliff.

Technische Daten

Leistungsaufnahme 310 W

Drehzahl Exzenterbewegung 4 000 - 10 000 min⁻¹

Schleifhub 5,00 mm

Auswechselbarer Schleifteller Ø 150,00 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm

Gewicht 1,80 kg

Antriebsart Netz

Schleifen: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 4,70 m/s²

Schleifen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 72,00 dB(A)

Schleifen: Normenreihe EN 62841-2-4

Schleifen: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s²

Schleifen: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw 83,00 dB(A)

Schleifen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Lieferumfang

M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Filterkassette,
Schraubendreher SW 5, Systainer SYS3 M 187