

PRODUKTDATENBLATT

Festool Absaugmobil CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC

Festool Absaugmobil CTM 36 E
AC-PLANEX CLEANTEC
576853



Art. Nr.: E96713008 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968AMFSCTM576853 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549382066 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 17,5 kg

Modell: CTM 36 E

Je abtragstärker ein Schleifgerät, desto leistungsstärker muss das passende Absaugmobil sein. Der kraftvolle CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX mit 36 l Behältervolumen ist exakt auf die extreme Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschluss-Schieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Der CTM 36 AC PLANEX bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen. Gleichzeitig ist er rundum mobil, dank schwenkbarer Lenkrollen und großer Hinterräder.

Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
Fixierung von Systainern über SYS-Dock
Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELF-CLEAN Filtersack im Behälter
Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l
Zulassung für Staubklasse M

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 350 – 1 200 W

Max. Volumenstrom 3900,00 l/min

Max. Unterdruck 24000,00 Pa

Filteroberfläche 6318,00 cm²

Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m

Max. Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l

Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 596 mm

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400,00 W

Staubklasse M

Gewicht 14,40 kg

Antriebsart Netz

PRODUKTDATENBLATT

Saugen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 71,00 dB(A)

Saugen: Normenreihe EN 60335-2-69

Saugen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB