

## PRODUKTDATENBLATT



### 2-Schicht Parkett Eiche Air eingefärbte Fusion Hybrid

2-Schicht Parkett Eiche Air eingefärbte Fusion Hybrid Beschichtung, erhöhte Abriebfestigkeit nur rechte Stäbe, Äste bis 15 mm erlaubt, fallende Struktur, leicht gebürstet Nutzschiicht ca. 2,5 mm

1600x155x10,5 mm

12 Stück/Paket = 2,976 qm

FSC 70% Mix DNV-COC-002415

**Art. Nr.:** B3095639

**Abmessungen:** 2.976,0 x 1.000,0 x 10,5 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 3FFPJAZEICAIEL160 **Verpackungseinheit:** 1 Pack

**Mind. Bestellmenge:** 1 Pack

#### Produktdetails

Gewicht: 29,25 kg

WF30Anwendungszweck: Innenausbau

WF30HolzartDekor: Eiche

WF30Produkt: 2-Schicht-Parkett

WF30Merkmal: nur rechte Stäbe

Vorteile und Eigenschaften

- Supermatte, eingefärbte Hybrid-Beschichtung
- Vereint die praktischen und optischen Eigenschaften von Lack und Hartwachsöl.
- Deutlich erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Beschädigungen.
- Die Beschichtung wurde hinsichtlich ihrer Rutschfestigkeit und der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) sowie ihres Brandverhaltens (Feuerwiderstandsklasse Cfl-s1) geprüft und zertifiziert
- Die offenporige Beschichtung unterstreicht die natürlichen Eigenschaften des Holzes, hebt seine Struktur und Maserung hervor und erhält zudem eine hohe Farbintensität.
- Empfohlen für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude mit mittlerem Verkehrsaufkommen.
- Erfordert weniger Pflege als eine mit Öl behandelte Oberfläche und ermöglicht die lokale Reparatur von oberflächlichen kleinen Schäden.
- Bis zu 600 % stärkere Schutzschicht als bei einer Standard- Hartwachsöl-Beschichtung.
- 14-mal abriebfester als eine Hartwachsöl-Beschichtung.