

PRODUKTDATENBLATT

Shinnoki Ivory Oak furnierte MDF

Shinnoki Premium A/A- Ivory Oak, Träger MDF E1, Fertig furnierte und lackierte Platte, Oberfläche gebürstet, beidseitig mit Schutzfolie

Art. Nr.: P00418088 **Abmessungen:** 2.790,0 x 1.240,0 x 19,0 mm
(L x B x H)
Web ID: 0FSPSHIOAK19 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4051823049529 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 49,3 kg
WF00Eigenschaften: Leicht
WF00Kantengestaltung: Stumpf
WF00Normierung: E1
WF00Qualität: A/B
WF00Traeger: Span
WF00Verleimung: formaldehydfrei verleimt
WF00Verwendungszweck: • Innenausbau
• Möbelbau

Aufbau:

Deckschicht aus Echtholz furnier, gebeizt und UV-geschützt mit sechs Schichten UV-Lack, die nacheinander im Walzverfahren aufgetragen und zwischengehärtet werden; MDF-Kern mit einer hohen Dichte von 700 kg/m³ (± 50 kg/m³) und einer Rückschicht aus Furnier.

Verleimung:

Das von Decospan verwendete HPLT-Pressverfahren (High Pressure Low Temperature) garantiert eine optimale Qualität für jede Platte. Die Verleimung erfolgt nach dem DSI-Verfahren, das eine vollständige Sättigung der Holzfasern und eine besonders feste Verbindung gewährleistet.

Endbearbeitung:

Gebeizt mit wasserbasierten Farben und geschützt mit sechs Schichten UV-gehärtetem Acrylat-Urethan-Lack mit besonders geringem Emissionsgrad (99,5 % Feststoffgehalt), die nacheinander im Walzverfahren aufgetragen und zwischengehärtet werden; matte Oberfläche (2 ± 1), seidenmatte Oberfläche (7 ± 3).

Schutz:

Platten in unserer Exclusive-Ausführung haben beidseitig eine abziehbare transparente Schutzfolie. Platten in unserer Premium-Ausführung haben beidseitig eine abziehbare Schutzfolie, transparent auf der Sichtseite und grün auf der Rückseite.

Downloads zum Artikel

- 0FSPSHIOAK1900_Shinnoki Ivory Oak furnierte MDF_TDB.pdf
- 0FSPSHIOAK1900_Shinnoki_Technische Info.pdf
- 0FSPSHIOAK1900_Shinnoki_Prüfungen.pdf