



PRODUKTDATENBLATT

LED LitePanel 68 Edelstahl Op. multiweiß

LED LitePanel 68, Edelstahl Op. multiweiß
12VDC max.4,3W, 1.8m LTG M1
3234839



Art. Nr.: E9357675 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 933MLHB3234839 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4250985910337 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1 kg

Farbe: Edelstahl

Technische Details

Betriebsspannung: 12 Volt DC

Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Zusammensetzbar: Nein

Prüf Kennzeichen:

Oberfläche: Edelstahl-Optik

Betriebsstrom: 12 Volt DC

dimmbar: Ja

Schutzart: IP 20

Zuleitung: 1800 mm

Steckverbindung Zuleitung: M1

Leuchtentyp: Einbauleuchte

Beleuchtungsart: Funktions-/ Akzentbeleuchtung

Lichtfarbe: MultiWhite

Kelvin min: 2700

Kelvin max: 6500

Farbwiedergabe RA Index: 80

Lichtstrom: 290 Lm

Effizienz Leuchte: 67 lm/W

Effizienz Lichtquelle: 84 lm/W

Lebensdauer: 40.000 h/70%

Leistungsaufnahme: 4.3 W

Ausstrahlungswinkel: 90°

Halbwertwinkel: 60°

Anschluss an: LED-Vorschaltgerät, MultiWhite Steuergerät

Einbaudurchmesser: 68 mm

Bestellhinweis

MultiWhite Steuerung zur Farbeinstellung erforderlich

Bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

Für eine Küchennische mindestens zwei Leuchten pro Meter einsetzen

Downloads zum Artikel

- [montagehilfe-litepanel-68-multiwhite-43w-edelstahl-optik.pdf](#)

PRODUKTDATENBLATT

- Magic_Seite__96-97.pdf