


## PRODUKTDATENBLATT

### Versa Inside 233HP 24VDC warmweiß

Versa Inside 233HP 24VDC warmweiß  
L=1,2m 24W/m LTG 1x1.8m MP2  
5584412



**Art. Nr.:** E9397811      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 933MLHB5584412      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4250985909751      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 1 kg  
**Leistungsaufnahme:** 24 V  
**Lichtfarbe:** Warmweiß  
**Nennlänge:** 1200

#### Produktvorteile:

Sehr enge LED-Bestückung 233 LED/m  
Alle 30 mm kürzbar  
Flexibel, selbstklebend  
Produkteigenschaft  
Homogene Ausleuchtung aller Channelline Profile  
Beidseitige Zuleitung bei der 3000 mm Länge  
(ein Schnitt, zwei Leuchten)  
Geringe Aufbauhöhe

#### Anwendung:

Leuchtaufbau bei hohem Lichtbedarf  
Muss mit Aluminium Profilen eingesetzt werden  
Klemmverbinder nicht zulässig

#### Bestellhinweis:

Zur 10 m Rolle werden Anlötleitungen benötigt  
Auswahlhilfen siehe Versa- und Channelline  
Übersicht

#### Technische Details:

**Leuchtentyp:** LED-Anbauleuchte  
**Beleuchtungsart:** Funktionsbeleuchtung  
**Betriebsspannung:** 24 Volt DC  
**Lichtfarben:** XtraWarmWeiß/  
WarmWeiß/  
NeutralWeiß/  
KaltWeiß  
**Farbwiedergabe:** RA > 90; R9 >70  
**Lichtstrom:** 2200 lm/m  
**Effizienz Lichtquelle:** 90 lm/W

## PRODUKTDATENBLATT

Lebensdauer: 40.000 h (L70)  
Leistungsaufnahme: 24 W/m  
Max. Gesamtlänge  
am Stück: 3 m  
Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home  
LED-Anzahl: 233/m  
Ausstrahlungswinkel: 120°  
Halbwertswinkel: 70°  
Kennzeichen: c X 3 M  
Schutzart: IP 20  
Steckverbindung: LED-MultiPlug MP2  
(max. 192 W)  
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät  
24 V  
MP  
\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik  
Lichtwissen EVG /

Empfohlen für:  
Versa Inside 233 HP  
Versa Linear

### Downloads zum Artikel

- [montagehilfe-versa-inside-233hp-warmweiss-24-w-m-10000-mm.pdf](#)
- [Magic\\_Seite\\_\\_50-51\\_1.pdf](#)