



PRODUKTDATENBLATT

Versa Inside 160 12VDC cw L=3m

Versa Inside 160 12VDC cw
L=3m 9,6W/m LTG 2x1.8m M1
5600322



Art. Nr.: E9367963 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 933MLHB5600322 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4250985912461 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1 kg
Leistungsaufnahme: 12 V
Lichtfarbe: Kaltweiß
Nennlänge: 3000 mm

Produktvorteile:

30 % gleichmäßigere Lichtverteilung
30 % effizienter
30 % mehr Licht
0 % mehr Leistungsaufnahme
als der Vorgänger Versa Inside 120

Produkteigenschaft:

Beidseitige Zuleitung bei der 3000 mm Länge
(ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
Gleiche Helligkeit wie Versa Inside 160
(24 Volt DC)

Anwendung:

Ideal für Arbeits- und Funktionsbeleuchtung
Bestellhinweis

Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw.

Anlötleitungen benötigt

Auswahlhilfen siehe Versa- und Channelline
Übersicht

Technische Details:

Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung/
Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarben: XtraWarmWeiß/
WarmWeiß/
NeutralWeiß/
KaltWeiß/
MultiWhite

PRODUKTDATENBLATT

Farbwiedergabe: RA >90; R9 >60
Lichtstrom: 1200 lm/m
Effizienz Lichtquelle: 125 lm/W
Lebensdauer: 40.000 h (L70)
Leistungsaufnahme: 9,6 W/m
Max. Gesamtlänge
am Stück: 12V - 3,75 m
Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
LED-Anzahl: 160/m
Ausstrahlungswinkel: 120°
Halbwertswinkel: 70°
Kennzeichen: c X 3 M
Schutzart: IP 20
Zuleitung: 1800 mm
Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1 (max. 36 W)
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Downloads zum Artikel

- [montagehilfe-versa-inside-160-kaltweiss-96-w-m-10000-mm.pdf](#)
- [Magic_Seite__46-47_2.pdf](#)