




PRODUKTDATENBLATT

Versa Inside 160 24VDC neutralweiß

Versa Inside 160 24VDC neutralweiß
 L=5m 9,6W/m LTG 2x1.8m MP2
 5600603



Art. Nr.: E9387979 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 933MLHB5600603 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4250985912607 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1 kg
Leistungsaufnahme: 24 V
Lichtfarbe: Neutralweiß
Nennlänge: 5000 mm

Produktvorteile:

- 30 % gleichmäßigere Lichtverteilung
- 30 % effizienter
- 30 % mehr Licht
- 0 % mehr Leistungsaufnahme

Produkteigenschaft:

Beidseitige Zuleitung bei der 5000 mm Länge
 (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
 Gleiche Helligkeit wie Versa Inside 160
 (12 Volt DC)

Anwendung:

Perfekt für indirekte Raumbelichtung
 Bestellhinweis
 Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw.
 Anlötleitungen benötigt
 Auswahlhilfen siehe Versa- und Channelline
 Übersicht

Technische Details:

Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung/
 Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung: 24 Volt DC
Lichtfarben: XtraWarmWeiß/
 WarmWeiß/
 NeutralWeiß/
 KaltWeiß
Farbwiedergabe RA >90; R9 >60

PRODUKTDATENBLATT

Lichtstrom: 1200 lm/m
Effizienz Lichtquelle: 125 lm/W
Lebensdauer: 40.000 h (L70)
Leistungsaufnahme: 9,6 W/m
Max. Gesamtlänge
am Stück: 7,5 m
Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
LED-Anzahl: 160/m
Ausstrahlungswinkel: 120°
Halbwertswinkel: 70°
Kennzeichen: c X 3 M
Schutzart: IP 20
Zuleitung: 1800 mm
Steckverbindung: LED-MultiPlug MP2
(max. 192 W)
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Downloads zum Artikel

- [montagehilfe-versa-inside-160-24vdc-neutralweiss-96-w-m-10000-mm.pdf](#)
- [Magic_Seite__48-49.pdf](#)