




## PRODUKTDATENBLATT

### Versa Inside 160 24VDC cw L=10m

Versa Inside 160 24VDC cw  
L=10m 9,6W/m Konfektionsrolle  
5600621



**Art. Nr.:** E9327983      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 933MLHB5600621      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4250985912645      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 1 kg  
**Leistungsaufnahme:** 24 V  
**Lichtfarbe:** Kaltweiß  
**Nennlänge:** 10000 mm

#### Produktvorteile:

30 % gleichmäßigere Lichtverteilung  
30 % effizienter  
30 % mehr Licht  
0 % mehr Leistungsaufnahme  
als der Vorgänger Versa Inside 120

#### Produkteigenschaft:

Beidseitige Zuleitung bei der 5000 mm Länge  
(ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung  
Gleiche Helligkeit wie Versa Inside 160  
(12 Volt DC)

#### Anwendung:

Perfekt für indirekte Raumbeleuchtung  
Bestellhinweis  
Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw.  
Anlötleitungen benötigt  
Auswahlhilfen siehe Versa- und Channelline  
Übersicht

#### Technische Details:

Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte  
Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung/  
Akzentbeleuchtung  
Betriebsspannung: 24 Volt DC  
Lichtfarben: XtraWarmWeiß/  
WarmWeiß/  
NeutralWeiß/  
KaltWeiß  
Farbwiedergabe RA >90; R9 >60

## PRODUKTDATENBLATT

Lichtstrom: 1200 lm/m  
Effizienz Lichtquelle: 125 lm/W  
Lebensdauer: 40.000 h (L70)  
Leistungsaufnahme: 9,6 W/m  
Max. Gesamtlänge  
am Stück: 7,5 m  
Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home  
LED-Anzahl: 160/m  
Ausstrahlungswinkel: 120°  
Halbwertswinkel: 70°  
Kennzeichen: c X 3 M  
Schutzart: IP 20  
Zuleitung: 1800 mm  
Steckverbindung: LED-MultiPlug MP2  
(max. 192 W)  
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

### Downloads zum Artikel

- [montagehilfe-versa-inside-160-24vdc-kaltweiss-96-w-m-10000-mm.pdf](#)
- [Magic\\_Seite\\_\\_48-49\\_2.pdf](#)