



## PRODUKTDATENBLATT

### VersaSuperPlus 12VDC neutralweiß 2.5m

VersaSuperPlus 12VDC neutralweiß 2.5m  
L=2,5m 7.5W/m 2x1.8m M1  
5602502



**Art. Nr.:** E9368004      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 933MLHB5602502      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4250985916179      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 1 kg  
**Leistungsaufnahme:** 12 V  
**Lichtfarbe:** Neutralweiß  
**Nennlänge:** 2500 mm

#### Produktvorteile:

Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche  
Seitliche Biegerichtung (siehe Zeichnung)  
Flächenbündiges Einlassen möglich

Individuell kürzbar

Produkteigenschaft:

Schutz gegen Strahlwasser aus allen

Richtungen (IP 65)

Feuchtraumgeeignet

Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten),  
siehe Zeichnung

#### Anwendung:

Runde Theken

Dekorfächen mit sichtbaren Rundungen

Besonders schmale Schrankinnenbeleuchtung

#### Technische Details:

Betriebsspannung: 12 Volt DC/ 24 Volt DC

Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Zusammensetzbar: Nein

Prüf Kennzeichen:

Oberfläche: Weiß

Betriebsstrom: 12 Volt DC

dimmbar: ja

Schutzart: IP 44

Zuleitung: 2x1800 mm

Steckverbindung Zuleitung: M1

Länge: 5000 mm

Leuchtentyp: Ein-/Anbauleuchte

## PRODUKTDATENBLATT

Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung

Lichtfarbe: NeutralWeiß/WarmWeiß

Farbwiedergabe RA Index: 80

Lichtstrom: 400 lm/m

Effizienz Lichtquelle: 53 lm/W

Lebensdauer: 40.000 h/70%

Leistungsaufnahme: 7.5 W/m

Ausstrahlungswinkel: 120°

Halbwertwinkel: 70°

Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

### Lieferumfang

Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück Versa, 2 Endkappen und einer Silikontube zum Abdichten für Feuchtraum-Anwendungen

### Downloads zum Artikel

- [montagehilfe-versasuperplus-12-v-dc-neutralweiss-75-w-m-5000mm \(2\).pdf](#)
- [Magic\\_Seite\\_\\_58-59 \(2\).pdf](#)