




PRODUKTDATENBLATT

VersaSuperPlus 12VDC warmweiß 2.5m

VersaSuperPlus 12VDC warmweiß 2.5m
 L=2,5m 7.5W/m 2x1.8m M1
 5602512



Art. Nr.: E9348006 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 933MLHB5602512 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4250985916117 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1 kg
Leistungsaufnahme: 12 V
Lichtfarbe: Warmweiß
Nennlänge: 2500 mm

Produktvorteile:

Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche
 Seitliche Biegerichtung (siehe Zeichnung)
 Flächenbündiges Einlassen möglich

Individuell kürzbar

Produkteigenschaft:

Schutz gegen Strahlwasser aus allen

Richtungen (IP 65)

Feuchtraumgeeignet

Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten),
 siehe Zeichnung

Anwendung:

Runde Theken

Dekorfächen mit sichtbaren Rundungen

Besonders schmale Schrankinnenbeleuchtung

Technische Details:

Betriebsspannung: 12 Volt DC/ 24 Volt DC

Energieeffizienzklasse: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Zusammensetzbar: Nein

Prüf Kennzeichen:

Oberfläche: Weiß

Betriebsstrom: 12 Volt DC

dimmbar: ja

Schutzart: IP 44

Zuleitung: 2x1800 mm

Steckverbindung Zuleitung: M1

Länge: 5000 mm

Leuchtentyp: Ein-/Anbauleuchte

PRODUKTDATENBLATT

Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung

Lichtfarbe: NeutralWeiß/WarmWeiß

Farbwiedergabe RA Index: 80

Lichtstrom: 400 lm/m

Effizienz Lichtquelle: 53 lm/W

Lebensdauer: 40.000 h/70%

Leistungsaufnahme: 7.5 W/m

Ausstrahlungswinkel: 120°

Halbwertwinkel: 70°

Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Lieferumfang

Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück Versa, 2 Endkappen und einer Silikontube zum Abdichten für Feuchtraum-Anwendungen

Downloads zum Artikel

- [montagehilfe-versasuperplus-12-v-dc-neutralweiss-75-w-m-5000mm \(2\)_1.pdf](#)
- [Magic_Seite__58-59 \(2\)_1.pdf](#)