

## PRODUKTDATENBLATT



### Arbiton Amaron Herringbone Wembley Eiche CA 159

Vinylboden Arbiton Amaron Herringbone Wembley Eiche CA 159, Deckschicht: 0.55 mm, NK: 23/33/42, 5Gi, wasserfest, Soft-Touch-Oberfläche, Nanoversiegelung, Designfuge  
16 Stk./Paket (8 linke Stäbe & 8 rechte Stäbe) = 1,402 qm  
63 Pack/Palette = 88,326 qm

**Art. Nr.:** B3086052      **Abmessungen:** 592,0 x 148,0 x 5,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 3FFPEWARCA159      **Verpackungseinheit:** 16 Stück  
**Mind. Bestellmenge:** 16 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 0,91 kg  
**WF30Anwendungszweck:** Innenausbau  
**WF30Nutzungsstufe:** NK 23, 33  
**WF30Produkt:** Designboden  
**Nutzschicht:** 0,55 mm

Der Vinylboden Amaron Herringbone Click von Arbiton überzeugt durch seine klassische Optik und ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch nachhaltig und langlebig. Hergestellt in Europa bietet er eine rundum nachhaltige Lösung, die zu 100 % recyclebar ist. Die ausdrucksstarken Eiche Dekore mit synchron geprägter Echtholzoptik oder Soft-Touch-Oberfläche verleihen allen Räumlichkeiten eine besonders elegante Note. Mit dem innovative 5Gi-Klicksystem sind die Böden einfach zu verlegen und man kann aus vier verschiedenen Verlegemustern wählen. Der Boden selbst hat einen mineralischen Kern (HD-Mineral-Core) der eine herausragende Kratz- und Stoßfestigkeit gewährleistet. Zudem sind sie wärmedurchlässig und daher ideal für Fußbodenheizungen geeignet. Der HD-Mineral-Core sorgt nicht nur für angenehme Fußwärme, sondern auch für eine hohe thermische Dimensionsstabilität, selbst bei Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung oder Fußbodenheizungen.

Der Vinylboden Amaron Herringbone Click von Arbiton ist zu 100 % wasserresistent und eignet sich daher auch perfekt für Feuchträume wie Badezimmer oder Küchen. Dank ihrer hohen Nutzungsstufe sind sie selbst intensiver Beanspruchung gewachsen und bleiben über viele Jahre hinweg ein Hingucker.

#### Technische Daten:

- Abmessungen: 592 x 148 mm
- Belagstärke: 5,0 mm
- Nutzschichtstärke: 0,55 mm
- Wärmedurchlasswiderstand R: 0,014 m<sup>2</sup> K/W
- Rutschfestigkeit: DS/R9
- Dimensionsstabilität: ≤0,05 % (Norm ≤0,25 %)
- Stuhlrollentest: bis zu 25000 Zyklen
- Nutzungsklassen: Wohnnutzung: 23, Gewerbliche Nutzung: 33, Industrienutzung: 42

#### Links zum Artikel

- Arbiton ZEG Katalog

## PRODUKTDATENBLATT

### Downloads zum Artikel

- [3FFPEWARCA15930\\_Arbiton\\_Amaron Herringbone\\_TDB.pdf](#)
- [3FFPEWARCA15930\\_Arbiton\\_Amaron Herringbone Click - Kollektionsbeschreibung.pdf](#)
- [3FFPEWARCA15930\\_Arbiton\\_Amaron Herringbone Click\\_Verlegeanleitung.pdf](#)