

## PRODUKTDATENBLATT

**LS LED Band Octopus Slim Line, 24V DC, 7W/m  
LS.2001009**

LS LED-Band Octopus Slim Line, 24V DC,  
7W/m, 240+240 LEDs/m, 2700-4000K,  
6 x 6mm, 3.000mm/Rolle  
LS.2001009

**Art. Nr.:** E9318372      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 933MLHN2001009      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4251802810090      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

**Produktdetails**

Gewicht: 0,2 kg  
Leistungsaufnahme: 24 V  
· Flexibles vergossenes LED Band  
· Geringe Einbautiefe  
· Homogene Ausleuchtung  
· Nutmaß 6x6 mm. Kann in 19 mm Schrankmittelseiten gegenüberliegend eingefräst werden  
· Lichtfarbe mittels Adapterkabel von 2700 K auf 4000 K umschaltbar  
· 2x 2000 mm Anschlusskabel  
Betriebsspannung: DC 24 V  
Abmessung: 6x6 mm  
Leistung: 7.00 W/m  
Lichtfarbe: Emotion Dual Color  
Farbwiedergabe (CRI): 96  
Lichtstrom: 579 (ww) / 584 (nw) lm/m  
Lichtausbeute: 82.7 (ww) / 83.4 (nw) lm/W  
Lebensdauer: 30000 h  
Anzahl LEDs: 240+240/m  
Aufteilung: 8+8/33.3 mm  
Abstrahlwinkel: 90°  
Schutzart: IP67  
Oberfläche / Farbe: Weiß  
Zuleitung: 2x 2.000 mm  
Startfarbe: Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung: Neutralweiß)

**Downloads zum Artikel**

- Looms2024-ZEG\_20.pdf
- Looms2024-ZEG49.pdf