

PRODUKTDATENBLATT



Flex POLISHFLEX PE 14-2 150 230/CEE

Flex POLISHFLEX PE 14-2 150
230/CEE 373680



Art. Nr.: E96014149 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968PFFX373680 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293148109 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3,72 kg

Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung

Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender

Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung.

Gasbesenhalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf


Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen

Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand

Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen

Spindel-arretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen

4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit



TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1400 W

Leistungsabgabe 880 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Max. Polierkörpergröße 200 mm

Max. Stütztellergröße 150 mm

Leerlaufdrehzahl 380 - 2100 1/min

Kabellänge 4,0 m

Kabeltyp PUR

Abmessung LxBxH 405 x 84 x 117 mm

Gewicht 2,3 kg

Lieferumfang

1x GS-RB M8 (450774)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_-\$KT-DB-\$KP-PEAC-\$PG-373680.pdf