

PRODUKTDATENBLATT

Flex Nass Steinsäge CS 60 WET 230/CEE-PRCD



Flex Nass Steinsäge CS 60 WET
230/CEE-PRCD 374016

Art. Nr.: E96914150 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SSF374016 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293152311 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 8,69 kg

Ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen. Zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Zur Fugensanierung im Fußbodenbereich

PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert

Schnellkupplung aus Messing: für 1/2-Wasserschlauch.

Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen

Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im

Gehungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm

Stufenlose Winkeleinstellung für Gehungsschnitte von 0-45°

Schnittmarkierung am Führungstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung

Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss

Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser

Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges

Spindelarretierung.



TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1400 W

Leistungsabgabe 840 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Schnitttiefe 60 mm

Schnitttiefe mit Führungsschiene 54 mm

Schnitttiefe Gehungsschnitt (45°) 5-44 mm

Schnitttiefe Gehungsschnitt mit Führungsschiene(45°) 38 mm

Leerlaufdrehzahl 6200 1/min

Diamantscheibendurchmesser 170 mm

Diamantscheibenbohrung 22,2 mm

Schwenkbereich 45 °

Kabellänge 4,0 m

Abmessung LxBxH 360 x 280 x 170 mm

Gewicht 4,5 kg



Lieferumfang

1x D-TCS S 170x22,2 (347515) 1x Schlüssel SW 5 - Schraubendreher (359343) 1x

Parallelanschlag CSW 4161 (350613) 1x TK-L 238 (414093) 1x TKE CS 60 Wet II (436771)

PRODUKTDATENBLATT

Downloads zum Artikel

- [GD_PG_\\$KT-DB-\\$KP-CSWAC-\\$PG-374016.pdf](#)