

PRODUKTDATENBLATT

**Flex Nass Steinschleifer LE 12-3 100 WET 230/CEE-PRCD**

Flex Nass Steinschleifer LE 12-3
100 WET 230/CEE-PRCD 378461

Art. Nr.: E96914152 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLFX378461 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293153936 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 4,1 kg

Kraftvoller 1150 Watt Motor

Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl

PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert.

Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität

Die Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Polierteller

2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen

Schnellkupplung aus Messing: für 1/2-Wasserschlauch

Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube

Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung

Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten

Spindelarretierung

Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1150 W

Leistungsabgabe 700 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Leerlaufdrehzahl 1200 - 3700 1/min

Werkzeugaufnahme Nass M14

Kabellänge 4,0 m

Abmessung LxBxH 350 x 110 x 140 mm

Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

1x GB-S L/LE12-3 (368709) 1x Kabelhalter (Klettband) WSE 500 (364169)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-LWAC-\$PG-378461.pdf