

PRODUKTDATENBLATT



Flex Winkelschleifer L 21-6 230 230/CEE

Flex Winkelschleifer L 21-6
230 230/CEE 391514



Art. Nr.: E96914154 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLFX391514 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293164307 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 7,13 kg

Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff

Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes.

Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff

Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung

Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall

Spindelarretierung

Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Trennschutzhaube (389.625) oder Trennschutzhauben-Deckel (446.068) als optionales Zubehör



TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 2100 W

Leistungsabgabe 1250 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Max. Scheibendurchmesser 230 mm

Leerlaufdrehzahl 6500 1/min

Werkzeugaufnahme Winkelschleifer M14

Kabellänge 4,0 m

Abmessung LxBxH 490 x 104 x 90 mm

Gewicht 5,4 kg

Lieferumfang

1x GU-G D230 64/C L21-6/L24-6 (338729) 1x GS-M M14 SV (325384) 1x Spannmutter M 14 (100080) 1x Stirnlochschlüssel, BL 5 (100110) 1x Spannflansch (335282)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-LAC-\$PG-391514.pdf