

PRODUKTDATENBLATT



Flex Polierer PE 14-1 180 230/CEE

Flex Polierer PE 14-1
180 230/CEE 395749

Art. Nr.: E96914156 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968POFX395749 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293166806 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3,7 kg

Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation

Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen

Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung.

Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender

Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung

Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf.

Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen

Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand

Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen

Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen

4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1400 W

Leistungsabgabe 880 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Max. Polierkörpergröße 250 mm

Max. Stütztellergöße 180 mm

Leerlaufdrehzahl 250 - 1380 1/min

Kabellänge 4,0 m

Kabeltyp PUR

Abmessung LxBxH 405 x 84 x 117 mm

Gewicht 2,3 kg

PRODUKTDATENBLATT

Lieferumfang

1× GS-RB M8 (450774)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-PEAC-\$PG-395749.pdf