

PRODUKTDATENBLATT



Flex Polierer PE 14-3 125 230/CEE

Flex Polierer PE 14-3 125 230/CEE
406813

Art. Nr.: E96814163 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968POFX406813 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4030293172791 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3,01 kg

Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten

Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung

Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender.

Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start

VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator,

Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall,

Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl

Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen

Spindelarretierung

4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1400 W

Leistungsabgabe 880 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Max. Polierkörpergröße 160 mm

Max. Stütztellergröße 125 mm

Leerlaufdrehzahl 1100 - 3700 1/min

Kabellänge 4,0 m

Kabeltyp PUR

Abmessung LxBxH 375 x 84 x 120 mm

Gewicht 2,2 kg

Lieferumfang

1x GS-RB M8 (450774)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-PEAC-\$PG-406813.pdf