

PRODUKTDATENBLATT



Flex Giraffe GE 5 R +TB-L+SH 230/CEE

Flex Giraffe GE 5 R +TB-L+SH
230/CEE, 409405

Art. Nr.: E96814169 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968GIFL409405 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293176980 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 12,56 kg

Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten

Drehbares Randsegment ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke

Die Drehung des Randsegmentes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung

Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf

Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.

Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad

Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten

Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr

Einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium.

Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden

Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar

Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten

Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich

Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 500 W

PRODUKTDATENBLATT

Leistungsabgabe 270 W
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser 225 mm
Leerlaufdrehzahl 1100 - 1650 1/min
Neigungswinkel Kopf 100 °
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer kletten
Kabellänge 5,0 m
Länge 1520 mm
Gewicht 3,9 kg

Lieferumfang

1× KAD D225/16 Set (399418) 1× SH-FC 32 (406023) 1× SH-C 32x4m AS/NL (406708) 1× TB-L 1560x320x360 (408867)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-GEAC-\$PG-409405.pdf