

PRODUKTDATENBLATT

Flex SUPRAFLEX SE 14-2 150 Set 230/CEE

Flex SUPRAFLEX SE 14-2 150,
Set 230/CEE 419206



Art. Nr.: E96614184 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968SLFX419206 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4030293181274 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 7,05 kg

VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender.

Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung

Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen

Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand

Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzertes Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket

Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment

Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter

4 Meter PUR H07-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
Spindelarretierung

Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1400 W

Leistungsabgabe 880 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Max. Scheibendurchmesser 150 mm

Max. Stütztellergöße 150 mm

Leerlaufdrehzahl 600 - 2100 1/min

Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer M14

Kabellänge 4,0 m

Kabeltyp PUR

Abmessung LxBxH 405 x 200 x 120 mm

Gewicht 2,6 kg

PRODUKTDATENBLATT

Lieferumfang

1× SG-R D150 SE (419176) 1× SP D150-8/6 H/F (419192) 1× GS-RB M8 (450774) 1× Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek (398365) 1× Innensechskantschlüssel, SW 4 (102229) 1× Innensechskantschlüssel, SW 5 lang (392731) 3× Kabelhalter, 1 Stück (252188) 4× Blatt Schleifmittel Ø 150 mm 1× TK-L 238 (414093) 1× TKE SE 14-2 125/150 (414158)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-SEAC-\$PG-419206.pdf