PRODUKTDATENBLATT

Flex Kombihammer CHE 5-40 SDS-max 230/CEE

Flex Kombihammer CHE 5-40 SDS-max,
230/CEE 439665

Art. Nr.:	E96214201	**Abmessungen:**	0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID:	968KHFX439665	**Verpackungseinheit:**	1 Stück
EAN:	4030293191839	**Mind. Bestellmenge:**	1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 10,5 kg
1150 Watt Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen
Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung Drehstopp zum Meißeln.
Ideal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen
Für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen
Variable Drehzahl, stufenlos von 1-6 einstellbar mit Power Control LED-Anzeige
Sicherheitsrutschkupplung: schützt bei blockierender Bohrkrone
Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert.

TECHNISCHE DATEN:
Leistungsaufnahme 1150 W
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel SDS-max
Max. Einzelschlagenergie 10 J
Leerlaufdrehzahl 0 - 350 1/min
Leerlaufschlagzahl 1300 - 2900 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton 40 mm
Max. Borhdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone) 90 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz 32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
Kabellänge 4,0 m
Abmessung LxBxH 475 x 100 x 260 mm
Gewicht 6,4 kg

Lieferumfang
1× Fett Tube DH 5 SDS-max (370894) 1× Handgriff 1× Transportkoffer

Downloads zum Artikel
- GD_PG_$KT-DB-$KP-CHAC-$PG-439665.pdf