

PRODUKTDATENBLATT



Flex Sicherheitssauger VCE 33 L MC 230/CEE

Flex Sicherheitssauger VCE 33 L MC,
230/CEE 444103

Art. Nr.: E96214202 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968SAFX444103 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4030293194939 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 21,5 kg

Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis

Filterabreinigung auf Knopfdruck

Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens.

Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik

Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff

Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung

Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch

Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters

Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall

Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)

Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren

Mit Expander zur Befestigung von Maschinen- und Werkzeugboxen auf dem Kopf des Saugers

Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels

Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung

Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für

Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für

Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B.

Schwing-, Delta-, Exzentrerschleifer, Stichsägen... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt

Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1200 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Volumenstrom Sauger 4500 l/min

Max. Unterdruck 25000 Pa

PRODUKTDATENBLATT

Filterfläche 5000 cm²
Behältervolumen 30 L
Füllmenge Flüssigkeit 17 L
Saugkraftregelung mechanisch
Schlauchlänge 4 m
Anzahl der Saugmotoren 1 Stück
Kabellänge 7,5 m
Abmessung LxBxH 565 x 385 x 520 mm
Gewicht 14,5 kg

Staubklasse Spezifikationen:

L - leicht gefährliche Stäube Geeignet für den üblichen Hausstaub, Sand, Gips, Kalk, Glimmer und ähnlich unbedenkliche Materialien. An die Entsorgung werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

M - mittel gefährlich Stäube Zur filtern von Holzstäube, Lackpartikeln und unterschiedlichen Metallstäuben. Vor allem beim intensiven Arbeiten mit Holz sollte der Sauger mit einem Filter der Staubklasse M ausgestattet sein. Die Entsorgung des Filters muss dabei staubarm erfolgen.

H - hoch gefährliche Stäube Dabei handelt es sich um stark gesundheitsgefährliche und krebserregende Stoffe wie Asbest, Schimmelsporen, Bleistaub und unterschiedliche Arten von Mineralfasern. Die Entsorgung des Filters muss dabei staubfrei erfolgen.

Lieferumfang

1× SH-C 32x4m NL (445037) 1× FE VCE PES L/M/H (445118) 1× FS-F VCE 33-44 L/M VE5 (502227) 1× ES-PP VCE L/M VE5 (445061) 1× V 36x350 INOX VE3 (445207) 1× K-C 32 KU AS (445010) 1× FN D36x300 (445509) 1× CN 36x300 (385530) 1× PN 36x115 (385549) 1× RN 36x120 (385646) 1× SAD-C D25-32 AS (445029) 1× Expander 1× Schlauchhalter

Downloads zum Artikel

- [GD_PG_\\$KT-DB-\\$KP-VCAC-\\$PG-444102.pdf](#)