

PRODUKTDATENBLATT

Flex Winkelschleifer L 15-11 125 230/CEE



Flex Winkelschleifer L 15-11 125,
230/CEE 447692

Art. Nr.: E96114218 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLFX447692 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293197312 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3,4 kg

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik

Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung

Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab.

Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer

Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe

Kompakte und ergonomische Bauform

Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff

Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Arretierbarer Schiebeschalter

Spindelarretierung

Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe

SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutterschlüssel und Vibrationsdämpfung.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1500 W

Leistungsabgabe 960 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Max. Scheibendurchmesser 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11500 1/min

Werkzeugaufnahme Winkelschleifer M14

Kabellänge 4,0 m

Abmessung LxBxH 310 x 75 x 105 mm

Gewicht 2,3 kg

Lieferumfang

1x GU-G D125 48/C2 (436860) 1x GS-SVP M8 (530903) 1x Spannflansch (335282) 1x Spannmutter M 14 (100080)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_ \$KT-DB- \$KP-LAC- \$PG-447692.pdf