

PRODUKTDATENBLATT



Flex Giraffen-Mobil GM 340 230/CEE

Flex Giraffen-Mobil GM 340 230/CEE,
473278

Art. Nr.: E96714253 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968GIFL473278 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293211797 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 32,4 kg

Mobiler Arbeitsplatz zur Montage der Giraffen Typen GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV und WST 1000 FV, dadurch ist eine ausdauernde Arbeitsleistung ohne Einfluss des Maschinengewichts möglich

Beachtliche Kraftersparnis für den Anwender durch Reduzierung von Ermüdung und Belastung

Der mobile Arbeitsplatz verfügt über einen stabilen Rahmen für den robusten Einsatz auf Baustellen. Die gebremste Lenkrolle mit optimalen Laufeigenschaften gewährt punktgenaues und leichtes Manövrieren. Mit gewichtsoptimierter Bodenplatte für den FLEX Sicherheitssauger.

Werkzeugloser, schneller Wechsel der Giraffe® durch Einspannen in stabiler Werkzeugaufnahme. Sowie werkzeuglose Verstellung der Arbeitshöhe durch eine 2-fache Klemmung der Hubstange

Optimaler Anpressdruck an die Schleiffläche durch Gasdruckfeder

Werkzeugloser Auf- und Abbau durch Schnellspannelemente. Gestell verfügt über einen robusten Klappmechanismus für den einfachen Transport

Ausgestattet mit einem gummierten Handgriff, Schlauchhalter und Möglichkeit zur Kabelaufwicklung des 7,5 m Gummikabels

Große Gummiräder sorgen für eine optimale, gute Standsicherheit und Beweglichkeit auf Baustellen. Zusätzliche Abdeckungen an den Radnaben bieten Schutz gegen Beschädigungen an Wänden und Objekten

Anschluss für Elektrowerkzeuge über 2 Steckdosen 230 V/CEE

Schwenkbare Werkzeugaufnahme beidseitig um 90°, inkl. drehbares Gelenk für optimale Beweglichkeit, Anpassung an Decken, Wänden und für einen perfekten Schliff an schrägen Flächen

Die Kunststoff-Gleitbuchse ermöglicht einen reibungsfreien Lauf sowie gefühlvolles Führen der Giraffen auf der Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN:

Max. Arbeitshöhe 3400 mm

Geräteanschluss 2x230V CEE

Kabellänge 7,5 m

Abmessung LxBxH 2630 x 660 x 1680 mm

Gewicht 31,5 kg

PRODUKTDATENBLATT

Downloads zum Artikel

- [GD_PG_\\$KT-DB-\\$KP-GM-\\$PG-473278.pdf](#)