

PRODUKTDATENBLATT



Flex Akku-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC

Flex Akku-Bohrhammer CHE 2-26,
18.0-EC 478482

Art. Nr.: E96714258 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968ABFX478482 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293213692 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 7,18 kg

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung

Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung

Drehstopp zum Meißeln

Ideal für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall

Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar

Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert

Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion

Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse

Elektronische Schnellbremse

Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag

Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

LED Akku-Kapazitätsanzeige

TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 5,0 / 8,0 Ah

Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel SDS-plus

Max. Einzelschlagenergie 2,6 J

Leerlaufdrehzahl 0 - 980 1/min

Leerlaufschlagzahl 0 - 4350 1/min

Max. Bohrdurchmesser Beton 26 mm

Max. Bohrdurchmesser Holz 30 mm

Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm

Abmessung LxBxH 360 x 85 x 230 mm

Gewicht ohne Akkupack 3,18 kg

PRODUKTDATENBLATT

Lieferumfang

1× BF SDS-plus CHE 2 (468835) 1× Seitenhandgriff kpl. CHE 18.0 (436364) 1×
Tiefenanschlag CHE 2-28 SDS pl (417769) 1× TK-L 238 (414093) 1× TKE CHE 2-26 18.0-
EC (488356)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-CHDC-\$PG-478482.pdf