

## PRODUKTDATENBLATT



### Flex Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Flex Akku-Bohrschrauber DD 4G,  
18.0-EC/5.0 Set 482757

**Art. Nr.:** E96614261    **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968ABFX482757    **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4030293216310    **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 7,23 kg

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz

Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern

Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar

Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr

Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufing und Auto-Lock Funktion

Elektronische Schnellbremse

Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse

Gasgebeschalter mit Einschaltsperr

Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff

Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff

Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

LED Akku-Kapazitätsanzeige

Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage

#### TECHNISCHE DATEN;

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 460 1/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 910 1/min

Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe 0 - 2100 1/min

Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe 0 - 4200 1/min

Max. Drehmoment, hart 135 Nm

Max. Drehmoment, weich 64 Nm

Max. Bohrdurchmesser Holz 76 mm

Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm

Bohrfutter-Spannweite 1,5 - 13 mm

Abmessung LxBxH 215 x 75 x 240 mm

Gewicht ohne Akkupack 1,5 kg

Drehmomenteinstellung 11 Stufen

## PRODUKTDATENBLATT

### Lieferumfang

1× HZ-S DD 4G 18.0-EC (489417) 1× BV 18.0-EC (453994) 1× Bithalter DD/PD/ID 18.0 (430862) 1× CA 10.8/18.0 (417882) 1× TK-L 136 (414085) 1× TKE DD 4G 18.0-EC (477591) 1× Gürtelclip 2× AP 18/5.0 (532733)

### Downloads zum Artikel

- [GD\\_PG\\_\\$KT-DB-\\$KP-DDDC-\\$PG-491292\\_1.pdf](#)