

## PRODUKTDATENBLATT



### Flex Akku-Stichsäge JS 18.0-EC C

Flex Akku-Stichsäge JS 18.0-EC C,  
485403

**Art. Nr.:** E96614263      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968STSF485403      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4030293217836      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 2,6 kg

Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad  
Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A  
Stellung

Elektronikschalter beidseitig bedienbar.

Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion

Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung

Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte

Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion

Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen

Vibrationsarm und komfortabel sägen

Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen  
nach hinten versetzbar

Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher  
Oberflächen

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer  
und erhöht die Effizienz

Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz

Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die  
Sägestelle

Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes

Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

LED Akku-Kapazitätsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V.

#### TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

Leerlaufhubzahl 0 - 3500 1/min

Hub 26 mm

Pedelhubstufen 4 Stufen

Drehzahlstufen 1-5 +A Stufen

Schwenkbereich 0-45 °

Max. Materialstärke Holz 120 mm

Max. Materialstärke Metall 8 mm

Abmessung LxBxH 275 x 82 x 197 mm

## PRODUKTDATENBLATT

Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg

### Lieferumfang

1× JS/JSB-SC (490237) 1× Innensechskantschlüssel, SW 4 (102229) 1× JS/JSB-P VE3 (490229) 1× SAD JS/JSB D27 (490245) 1× Spanflugschutz geschlossen

### Downloads zum Artikel

- GD\_PG\_\$KT-DB-\$KP-JSDC-\$PG-485403.pdf