

PRODUKTDATENBLATT



Flex Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C

Flex Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C,
489794

Art. Nr.: E96614269 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968STSFx489794 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293220737 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2,85 kg

Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A
Stellung

Elektronikschalter beidseitig bedienbar.

Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion

Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung

Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte

Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion

Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen

Vibrationsarm und komfortabel sägen

Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahe Sägen
nach hinten versetzbar

Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher
Oberflächen

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer
und erhöht die Effizienz

Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz

Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die
Sägestelle

Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes

Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

LED Akku-Kapazitätsanzeige.

TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

Leerlaufhubzahl 0 - 3500 1/min

Hub 26 mm

Pedelhubstufen 4 Stufen

Drehzahlstufen 1-5 +A Stufen

Schwenkbereich 0-45 °

Max. Materialstärke Holz 120 mm

Max. Materialstärke Metall 8 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus 2 Stück

Mit Ladegerät Ja

PRODUKTDATENBLATT

Abmessung LxBxH 240 x 77 x 220 mm

Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg

Lieferumfang

1x JS/JSB-SC (490237) 1x Innensechskantschlüssel, SW 4 (102229) 1x JS/JSB-P VE3 (490229) 1x SAD JS/JSB D27 (490245) 1x Spanflugschutz geschlossen

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-JSDC-\$PG-489794.pdf