

PRODUKTDATENBLATT



Flex Akku-Kapp-Zugsäge SMS 190 18.0-EC

Flex Akku-Kapp-Zugsäge SMS 190,
18.0-EC 500631



Art. Nr.: E96014307 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968ZSFX500631 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4030293227637 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 17,6 kg

Präzise Schnittergebnisse für das Erstellen von Holzständerwerken, Unterkonstruktionen für den Trockenbau, Verlegen von Laminat/Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 3 Sekunden

Exakte Markierung der Schnittlinie per Laser, links vom Sägeblatt

Gelaserte Winkelskala von 48° L/R. Mit Winkelvorjustierung von 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch selbsterklärende Bedienelemente

Schwenksegment bis 48° L/R. Mit Winkelanschlag-Stopper 0°, 45°, 48° für Hinterschnitte, Winkelschnitte und Schifterschnitte

Robust und langlebig für höchste Beanspruchung

Absaugstutzen Ø 36 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle

Robuste, doppelte Zugführung

Ergonomischer Handgriff mit Schaltersperre für Links-/Rechtshänder

Schnellspann-Niederhalter zur sicheren Fixierung des Werkstücks auf dem Sägetisch

LED Akku-Kapazitätsanzeige.

TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

Leerlaufdrehzahl 5500 1/min

Gehrungseinstellung links 48 °

Gehrungseinstellung rechts 48 °

Neigungseinstellung links 48 °

Neigungseinstellung rechts 48 °

Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90° 66 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts 23 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links 35 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90° 66 mm

Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts 16 mm

Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90° 245 mm

PRODUKTDATENBLATT

Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45° 245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90° 155 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45° 175 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links 35 mm
Sägeblattdurchmesser 190 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Abmessung LxBxH 720 x 575 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack 12,9 kg

Downloads zum Artikel

- [GD_PG_&KT-DB-&KP-SMSDC-&PG-500631.pdf](#)