

PRODUKTDATENBLATT



Flex Giraffe GE MH 18.0-EC/5.0,
Set+MH-R 504041

Art. Nr.: E96914312 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968GIFL504041 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293230057 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 12,8 kg

Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen.

Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung

Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf

Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.

Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.

Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten

Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

LED Akku-Kapazitätsanzeige

TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 Ah

Schleiftellerdurchmesser 225 mm

Leerlaufdrehzahl 1150 - 1800 1/min

Leerlaufhubzahl MH-T 3950-6200 1/min

Leerlaufhubzahl MH-X 3200-5000 1/min

Leerlaufhubzahl 3200 - 6200 1/min

Neigungswinkel Kopf 100 °

Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer kletten

Länge 1440 mm

Gewicht ohne Akkupack 2,8 kg

PRODUKTDATENBLATT

Lieferumfang

1× MH-R D225 (457183) 1× SH-FC 32 (406023) 1× CA 10.8/18.0 (417882) 1× TB-L
1560x320x360 (408867) 2× AP 18/5.0 (532733)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_-\$KT-DB-\$\$\$KP-GEDC-\$\$\$PG-504041.pdf