

PRODUKTDATENBLATT



Flex Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R, Kit E-Jet 230/CEE

Flex Sanierungsschleifer LD 16-8 125 R,
Kit E-Jet 230/CEE 504955

Art. Nr.: E96814327 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLFX504955 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293230705 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 7,39 kg

Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung

Staubabsaugung: schützt vor Staubbelastigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen

Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven.

Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab

Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung

Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung

Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten

Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung.

Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1600 W

Leistungsabgabe 950 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Scheibendurchmesser 125 mm

Leerlaufdrehzahl 7800 1/min

Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer M14

Kabellänge 4,0 m

Gewicht 3,1 kg

Lieferumfang

1x E-Jet D125 22,2 (359394) 1x SG-R D125 LD (498475) 3x Kabelhalter, 1 Stück (252188) 1x Innensechskantschlüssel, SW 4 (102229) 1x Stirnlochschlüssel, 35x5 gekröpft (392537) 1x TK-L 238 (414093) 1x TKE LD 15-10 125 (414131) 1x Bügelhandgriff

PRODUKTDATENBLATT

Downloads zum Artikel

- [GD_PG_\\$KT-DB-\\$KP-LDAC-\\$PG-504955.pdf](#)