

## PRODUKTDATENBLATT



### Flex Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet 230/CEE

Flex Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R,  
Kit TH-Jet 230/CEE 504971

**Art. Nr.:** E96814329    **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968SLFX504971    **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4030293230729    **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 7,38 kg

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik

Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven

Staubabsaugung: schützt vor Staubbelastung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen.

Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab

Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung

Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung

Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten

Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen

Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung.

Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller.

#### TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1600 W

Leistungsabgabe 950 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Scheibendurchmesser 125 mm

Leerlaufdrehzahl 4500 - 7800 1/min

Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer M14

Kabellänge 4,0 m

Gewicht 3,1 kg

#### Lieferumfang

1x TH-Jet D125 22,2 (359378) 1x SG-R D125 LD (498475) 3x Kabelhalter, 1 Stück

## PRODUKTDATENBLATT

(252188) 1× Innensechskantschlüssel, SW 4 (102229) 1× Stirnlochschlüssel, 35x5  
gekröpft (392537) 1× TK-L 238 (414093) 1× TKE LD 15-10 125 (414131) 1×  
Bügelhandgriff

### Downloads zum Artikel

- GD\_PG\_\$KT-DB-\$KP-LDAC-\$PG-504971.pdf