

# PRODUKTDATENBLATT



## Flex Sanierungsfräse RE 16-5 115, Kit FK-S 230/CEE

Flex Sanierungsfräse RE 16-5 115,  
Kit FK-S 230/CEE 505005

**Art. Nr.:** E96714331      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 968FRFX505005      **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**EAN:** 4030293230743      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

### Produktdetails

Gewicht: 10,3 kg

Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung

Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt

Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab

Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer

Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich

Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung

Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich

Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung

Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen

Spindelarretierung

Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

### TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1600 W

Leistungsabgabe 950 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Scheibendurchmesser 115 mm

Fräskopfdurchmesser 80 mm

Max. Frästiefe 6 mm

Leerlaufdrehzahl 1900 - 5500 1/min

## PRODUKTDATENBLATT

Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer sonstiges

Kabellänge 4,0 m

Abmessung LxBxH 355 x 160 x 67 mm

Gewicht 3,1 kg

### Lieferumfang

1× FK-S II D80 M14 (503037) 1× SG-RD115RE (366528) 1× SFT D80 RE (369314) 1× BP-M RE 115 M14 (503754) 1× Schlüssel, Ring SW13/10 (505072) 1× Stirnlochschlüssel, 35x5 gekröpft (392537) 1× Innensechskantschlüssel, SW 4 (102229) 1× TK-L 238 (414093) 1× TKE RE 14-5 (414182) 1× Bügelhandgriff 1× Schleifscheibenset Korund D115 3× Befestigungsschrauben M8

### Downloads zum Artikel

- GD\_PG\_\$(KT-DB-\$(KP-LDAC-\$(PG-505005).pdf