

PRODUKTDATENBLATT



Flex Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC

Flex Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC,
530632

Art. Nr.: E96314375 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLFX530632 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293244726 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2,18 kg

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte

Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung.

Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten.

Zum Planschliff des Untergrundes und zur Vermeidung von Unebenheiten, bevor der Füller aufgetragen und eine Exzentrerschleifmaschine verwendet wird

Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels

Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr

Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale

Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel

Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten

Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung

Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone

Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045).

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 260 W

Spannung 230 V

Hub 2,0 mm

Schleifplatte Länge 198 mm

Schleifplatte Breite 70 mm

Leerlaufhubzahl 10000 - 20000 1/min

Leerlaufdrehzahl 5000 - 10000 1/min

Kabellänge 4,0 m

Abmessung LxBxH 210 x 75 x 124 mm

Gewicht 1,3 kg

Lieferumfang

SP 70x198-M (531313)

PRODUKTDATENBLATT

Downloads zum Artikel

- [GD_PG_\\$KT-DB-\\$KP-OSAC-\\$PG-530632.pdf](#)